

KALEJA GmbH
D-73553 Alfdorf

Elektronische Lastrelais DC. Ansteuerspannung: 24VDC

Ausführung für große Schaltströme
und kleine Schaltfrequenzen.

Galvanische Trennung zwischen
Eingangs- und Ausgangskreis.


Steckvorrichtung für Brückenkamm
am Eingangs- und Ausgangskreis.

zum Aufsnappen auf die DIN
Schiene

Baubreite: 6mm
mit Abdeckplatte: 7mm



Steuerspannung: 15VDC bis 32VDC



Schaltspannung: 5VDC bis 53VDC

Kurz Bezeichnung Typ	Nennsp.: 24VDC Mini-SO-50-30
Bestell Nr. (Art.Nr.)	02.01.130
Technische Daten: Eingangskreis	
Nennspannung / Ansteuerspannung	24 VDC
Nennspannungsbereich min. / max.	15V bis 32VDC
Eingangsstrom bei Un	5mA
Eingangsbeschaltung	Verpolsicher
Statusanzeige	LED 3mm gelb
Technische Daten: Ausgangskreis	
Schaltspannungsbereich	5VDC bis 53VDC
Max. Dauerlaststrom	5A
Min. Laststrom	1 mA
Stoßstrom	25A - 35A
Schaltfrequenz	100 Hz
Ausgangsbeschaltung	massefrei, 2 Leiteranschluss
Max. Leckstrom im Auszustand	< 200 µA
Sonstige Daten	
Zulässige Umgebungstemperatur	-20°C bis + 60°C
Funktionsisolation Ein-/Ausgang	250 V eff.
Anschluss für Brückenkamm	ja
Überlastschutz / kurzschlussfest, Temp.-Überw.	Ja / Ja / Ja
DIN VDE-Bestimmungen	VDE 0110
Einbaulage / Montage	aufsnappbar, anreihbar
Anschlußart: Federkraftklemmen	0,08mm ² - 2,5mm ²
Gehäuse Maß: B x H x T	6mm x 57mm x 91mm